BESTELLFORMULAR **PODIS®**

WERDEN SIE **READY TO CHARGE**

1 ENERGIEVERTEILUNG

Wählen Sie Ihren Anforderungen entsprechend ein podis® Flachkabel für die Energieverteilung. Für die Installation benötigte Wandbefestigungen und Endstücke finden Sie ebenfalls im Abschnitt Energieverteilung. Um Ihnen die Installation so einfach wie möglich zu machen, haben wir komfortables Montagezubehör entwickelt. Dieses finden Sie auf der letzten Seite des Bestellformulars.

2 ANSCHLUSS/ADAPTER

Sie können eine konventionelle Installation wählen, oder mit dem steckbaren Sortiment eine einfache Lösung installieren. Wählen Sie Ihr Anschlussmodul und Ihre Anschlussleitungen zur Ladestation. Vorkonfektioniert von der Wieland Qualitätssicherung auf Sicherheit geprüft.

3 ABSICHERUNG

Sofern die eingesetzte(n) Ladestation(en) nicht über eine Absicherung verfügt, wählen Sie aus unseren Absicherung-modulen das für Sie passende aus. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Auswahl.

1 **PODIS®** ENERGIEVERTEILUNG

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Flachleitung podis® LSHF 5G16, 5x16mm², B2ca	schwarz	00.771.0307.1	113 328 529	.....
Flachleitung podis® LSHF 5G16, 5x16mm², B2ca	hellgrau	00.771.0307.3		.....
Flachleitung podis® LSHF 5G25, 5x25mm², B2ca	dunkelgrau	99.099.0000.8	113 338 519	.....
Leitungsendstück podis®		Z6.563.6553.0	120 905 039	.....
Befestigungsbride FLATCABLE SCREW (mit Schnellverschluss zur Ein-Loch-Montage)	schwarz	05.569.7453.0	157 899 400	.....
Befestigungsbride FLATCABLE NAIL (zur Montage mit Schussapparat bzw. Bolzensetzgerät)	schwarz	05.569.7553.0	157 899 401	.....
Rohrbride M20 (für Befestigungsbride)	schwarz	F0.000.0055.7		.....
Gitterkanalklemme für Befestigungsbride FLATCABLE	schwarz	05.569.7753.0	157 899 402	.....
Befestigungsschelle podis®, Edelstahl V2A	chromstahl	05.601.2519.0	120 005 129	.....
Befestigungsschelle mit Bügel M20 podis®, Edelstahl V2A	chromstahl	05.601.2419.0	120 005 139	.....
Flachkabelhalter J-Form (Unterteil)	chromstahl	G0.000.1038.4	120 308 918	.....
Flachkabelhalter J-Form (Oberteil)	chromstahl	G0.000.1038.5	120 308 928	.....
Befestigungsbügel podis®, Kunststoff (Pro Befestigungspunkt werden **zwei Bügel** benötigt)	schwarz	07.432.8100.0	157 899 409	.....

2 PODIS® ANSCHLUSS KONVENTIONELL

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Anschlussmodul podis® CON **63A*** **ohne** M32 Kabelverschraubung, Torx 15 Schraubenklemmen	schwarz	75.456.0053.1	157 833 408	
Anschlussmodul Doppelabgriff M32 mit erhöhtem Deckel podis® CON **63A*** **ohne** M32 Kabelverschraubung, Torx 15 Schraubenklemmen	schwarz	75.456.0353.1	157 833 708	
Einspeisemodul M50, Anschluss über Rundleitung nur ab 5x25 mm² nötig/ 30-38 mm, IP65, Stahlblech	grau	75.450.0014.3	157 834 008	
Kabelverschraubung M32, Ø 10-21 mm	schwarz	Z5.507.1753.1	121 732 039	
Kabelverschraubung M32, Ø 18-25 mm	schwarz	Z5.507.1653.1	121 732 029	
Gegenmutter M32	schwarz	05.505.0353.1	129 379 709	

* Abgangsmodul bis max. 16mm² anschliessbar, siehe Infobox

PODIS® ANSCHLUSS STECKBAR

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Abgangsmodul podis® steckbar bis **32A**, RST25i5, Codierung betongrau Bei max. 28°C Umgebungstemperatur, Anschluss zwingend 6 mm²	schwarz	75.453.0053.1	157 833 508	
Abgangsmodul 2-fach podis® steckbar bis **32A** pro Abgang, RST25i5, Codierung betongrau Bei max. 28°C Umgebungstemperatur, Anschluss zwingend 6 mm²	schwarz	75.453.0353.1	157 833 608	

Vorkonfektionierte Leitungen für steckbare Absicherungmodule

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Konfektionierte Abgangsleitung mit RST25i5 Stecker - freies Ende, 5x6 mm², bis **32A**, 250/400V, Kabeltyp H05Z1Z1-F, HF/Eca, Codierung betongrau Längere Leitungen auf Anfrage. Bei max. 28°C Umgebungstemperatur, Anschluss zwingend 6 mm²	0,5 m	99.456.0124.0	157 887 428	
	1,0 m	99.453.0124.0	157 887 448	
	1,5 m	99.454.0124.0	157 887 468	
	2,0 m	99.455.0124.0	157 887 488	
	2,5 m	99.459.0124.0	157 887 478	
	3,0 m	99.460.0124.0	157 887 498	

3 PODIS® ABSICHERUNG KONVENTIONELL

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Absicherungsmodul mit FILS **C32A/30mA** mit M32 **ohne** M32 Kabelverschraubung, Torx 15 Schraubenklemmen	schwarz	75.456.0955.1	157 836 218	
Absicherungsmodul mit FILS **C16A/30mA** mit M32 **ohne** M32 Kabelverschraubung, Torx 15 Schraubenklemmen	schwarz	75.456.0855.1	157 836 118	
Absicherungsmodul leer unverdrahtet	schwarz	75.456.1055.1	157 835 108	
erhöhter Deckel leer mit 1x M32 mit DIN-Rail Einsatz **ohne** M32 Kabelverschraubung, **ohne Absicherung**	schwarz	75.456.0553.1	157 833 808	
PLC Modul Gehäuse mit LS **C13A (LN) vorverdrahtet** mit M32 teilbarer Kabelverschraubung, RJ45 (Anschluss sollte auf PLC vorkonfektioniert sein), **ohne** PLC Modul	schwarz	G0.000.0157.0		

3 PODIS® ABSICHERUNG STECKBAR

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Absicherungsmodul steckbar mit FILS **C32A/30mA** Typ A mit RST25i5	schwarz	75.456.1255.1	157 836 228	
FI/LS Absicherungsbox 3L+N **C16A/30mA** Typ A, 2xRST25i5	grau	98.554.1200.6	822 800 039	
FI/LS Absicherungsbox 3L+N **C32A/30mA** Typ A, 2xRST25i5	grau	98.554.1200.7	822 800 049	
LS Absicherungsbox 3L+N **C16A** 2xRST25i5	grau	98.554.1200.1	822 800 019	
LS Absicherungsbox 3L+N **C32A** 2xRST25i5	grau	98.554.1200.2	822 800 029	
Absicherungsbox 2xRST25i5, verdrahtet ohne Absicherung	grau	98.554.1200.0	822 800 009	

Vorkonfektionierte Leitung

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Konfektionierte Abgangsleitung mit RST25i5 Stecker - freies Ende, 5x6 mm², bis **32A**, 250/400V, Kabeltyp H05Z1Z1-F, HF/Eca, Codierung betongrau Längere Leitungen auf Anfrage. Bei max. 28°C Umgebungstemperatur, Anschluss zwingend 6 mm²	0,5 m	99.456.0124.0	157 887 428	
	1,0 m	99.453.0124.0	157 887 448	
	1,5 m	99.454.0124.0	157 887 468	
	2,0 m	99.455.0124.0	157 887 488	
	2,5 m	99.459.0124.0	157 887 478	
	3,0 m	99.460.0124.0	157 887 498	

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Verbindungsleitung mit RST25i5 Stecker - Buchse, 5x6 mm², bis **32A**,250/400V, Kabeltyp H05Z1Z1-F, HF/Eca, Codierung betongrau Längere Leitungen auf Anfrage. Für die Montage empfehlen wir ein teilbares Installationsrohr. Bei max. 28°C Umgebungstemperatur, Anschluss zwingend 6 mm²	0,5 m	96.85A.0560.3	157 870 008	
	1,0 m	96.85A.1060.3	157 870 018	
	1,5 m	96.85A.1560.3	157 870 028	
	2,0 m	96.85A.2060.3	157 870 038	
	2,5 m	96.85A.2560.3	157 870 048	
	3,0 m	96.85A.3060.3	157 870 058	

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Absicherungsmodul steckbar mit FILS **C16A/30mA** Typ A mit RST20i5	schwarz	75.456.1155.1	157 836 128	

Vorkonfektionierte Leitungen

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Konfektionierte Abgangsleitung mit RST20i5 Stecker - freies Ende, 5x2,5 mm², bis **16A**, 250/400V, Kabeltyp H05Z1Z1-F, HF/Cca, Codierung schwarz Längere Leitungen auf Anfrage.	0,5 m	99.473.0124.0		
	1,0 m	99.474.0124.0		
	1,5 m	99.475.0124.0		
	2,0 m	99.476.0124.0		
	2,5 m	99.477.0124.0		
	3,0 m	99.478.0124.0		

PODIS® ZUBEHÖR & MONTAGEZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	ELDAS-Nr.	Menge
Aderendhülsen für erhöhter Deckel Doppelabgriff 6mm²	06.600.7227.6		
Regendach für Anschlussmodul (ohne Anschlussmodul und Flachkabel)	G0.000.1013.3		
Verschlussschraube M32	05.506.7453.1		
Verschlussstück für Buchse RST20/25	Z5.565.9853.1	157 850 438	
Kabelschere für podis® und gesis® Flachleitungen Schneidlänge 40 mm	F0.000.0051.9	983 042 069	
Abmantelmesser für Flachleitungen podis® für Endstücke	95.350.1000.0	983 044 069	
Kabelpflaster podis® 152 x 140 mm	Z6.563.7800.0	157 950 328	
Bit Torx Schrauberklinge TX 15x70	06.502.6410.0		

BESTELLFORMULAR **PODIS®**

Bitte auswählen

Art des Dokuments

Bestellnummer / Kommission

Wunschlieferdatum

Kontaktperson

Bitte wickeln Sie unsere Anfrage / Bestellung über folgenden ELDAS-Grossisten ab.

Bitte wählen

Grossist wählen

Kundennummer

INFORMATIONEN **ZUM EINSATZ**

Das gesamte podis® Sytem ist IP 65 geschützt. Die Anschlussmodule können als Einspeise-, Mittel- und Abgangsmodul eingesetzt werden bis max. 16mm²/63A.

Die Kabelverschraubung M32 ist separat zu bestellen. Bei einer Mitteleinspeisung sind zwei Leitungsendstücke nötig. Das grosse Einspeisemodul M50 ist nur nötig, wenn die Zuleitung grösser als 16mm²/63A ist. Dabei handelt es sich um eine Endeinspeisung und es wird nur noch ein Leitungsendstück benötigt. Durch die freiliegende Montage des Flachkabels (siehe NIN 5.2.3.1.1.7 Verlegeart und 5.2.3.1.1.11 Strombelastbarkeit) ist eine höhere Belastung möglich. Die Gegebenheiten und Vorschriften sind zu beachten.

Lesen Sie hierzu die Stellungnahme der Electrosuisse.

Für detailliertere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. www.wieland-electric.ch

Rechnungsadresse

Lieferadresse

Ort, Datum

Unterschrift

Dokument ist ohne Unterschrift gültig.